

补漏器 多功能管线连接修补器系列



型号1:JKF-S
(多功能普通型)



型号2:JKF-L
(多功能加长型)



型号3:JKR-S
(带齿环普通型)



型号4:JKR-L
(带齿环加长型)



型号5:JKH-S
(折叠式普通型)



型号6:JKH-L
(折叠式加长型)



型号7:JKD-S
(双卡式普通型)



型号8:JKD-L
(双卡式加长型)



序号	组件	材质
1	外壳	SUS 304,316,201
2	橡胶密封筒	EPDM NBR
3	导向挡板	SUS 304,316,201
4	拉杆	SUS304,S45C SUS304,或 S45C 碳钢
5	螺孔拉杆	SUS304,S45C SUS304,或 S45C 碳钢
6	螺丝杆	SUS304,SCM435 MOL YBUDEN,SUS410
7	齿环	SUS304-H,SUS301-H

技术参数		mm																
		Model		直径 O.D	适用管外 径范围	长度		最大扩张		按照距离		工作压力 Kpa	预紧力 (kgf.cm)					
		1	2			3	4	5	6	7	8			普通系列	长系列	普通系列	长系列	
Size	JKF-S	JKF-L	JKR-S	JKR-L	JKH-S	JKH-L	JKD-S	JKD-L	21.7	21-23	57	100	30	70	15±10	30±25	2500	50-80
15					★				27.2	26-28	57	100	30	70	15±10	30±25	2500	50-80
20					★				34	33-35	57	100	30	70	15±10	30±25	2500	50-80
25					★				42	42-44	57	100	30	70	15±10	30±25	2500	50-80
32	★				★				48.6	47-49	57	100	30	70	15±10	30±25	2500	50-80
40	★	★			★	★	★	★	60	59-62	80	139	46	99	20±15	45±40	2500	100-150
50	★	★	★	★	★	★	★	★	76	75-78	80	139	46	99	20±15	45±40	2500	100-150
65	★	★	★	★	★	★	★	★	89	88-92	107	203	65	138	25±20	60±55	1600	150-200
80	★	★	★	★	★	★	★	★	108/114	106-117	107	203	65	138	25±20	60±55	1600	150-200
100	★	★	★	★	★	★	★	★	140	137-143	116	204	69	150	30±25	60±55	1600	250-300
125	★	★	★	★	★	★	★	★	159/168	157-170	116	204	69	150	30±25	60±55	1600	250-300
150	★	★	★	★	★	★	★	★	219	217-221	155	255	80	150	30±25	60±55	1200	400-800
200	★	★	★	★	★	★	★	★	273	271-275	155	255	80	150	30±25	60±55	1200	400-800
250	★	★	★	★	★	★	★	★	325	323-327	155	255	80	150	30±25	60±55	1000	800-1200
300	★	★	★	★	★	★	★	★	377	375-380	155	255	80	150	30±25	60±55	1000	800-1200
350			★	★			★	★	426	424-428	155	255	80	170	30±25	60±55	800	800-1200
400							★	★	480	476-484	155	255	80	170	30±25	60±55	800	800-1200
450							★	★	530	526-534	155	255	80	170	30±25	60±55	800	1200-1500
500							★	★										

备注: 标注★的规格可以提供
我们可以按照客人提供的尺寸生产, 需求在500以上的规格可以与我们联系